

OPŁATOMAT PRZEŚCIENNY

CASH PRO 4100

AUTOMATYZACJA POBORU OPŁAT GOTÓWKOWYCH

Samoobsługowe, prześcienne urządzenie umożliwiające zautomatyzowanie procesu poboru opłat gotówkowych. Zintegrowane z systemem kasowym skutecznie umożliwia usprawnienie i odciążenie, bądź całkowite zastąpienie punktów kasowych. Proste w obsłudze, intuicyjne i niezawodne w działaniu.



Opłatomat Cash Pro 4100 - automatyzacja procesu przyjmowania opłat gotówkowych.

Wbudowane moduły recyklingowe banknotów i monet obniżają koszty obsługi (moduły do wydawania reszty dołączają się z wpłat).

Urządzenie prześcienne dedykowane do pracy na zewnątrz.

Akceptor banknotów umożliwia przyjmowanie banknotów: 10zł, 20zł, 50zł, 100zł, 200zł. Wyposażony jest w zamykaną kasetę o pojemności do 1000 sztuk.

Akceptor banknotów umożliwia wydawanie reszty z wykorzystaniem modułu recyklingowego o pojemności do 70 sztuk.

Urządzenie wyposażone w ekran dotykowy, czytnik kodu kreskowego oraz drukarkę pokwitowań (80mm, obcinacz, prezenter).



Akceptor monet umożliwia przyjmowanie monet: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł. Zamykana kasetka o pojemności min.: 3000 sztuk.

Akceptor monet umożliwia wydawanie reszty z wykorzystaniem 6 nominałów (różne konfiguracje zależne od przyjmowanych monet).

W dolnej części urządzenia znajduje się podajnik, umożliwiający odbiór reszty lub monet nierozpoznanych.

- Lepsza obsługa klienta.
- Dostępność 7dni w tygodniu - 24godziny na dobę.
- Wylimitowanie pomyłek przy obsłudze płatności.
- Monitorowanie gotówki na poziomie kaset.
- Integracja z systemem finansowo-księgowym (FK).
- Zwiększone bezpieczeństwo gotówki.
- Łatwość obsługi i przyjazny interfejs.
- Wysoka wydajność i niezawodność.
- Niskie koszty obsługi.

Parametry techniczne	
Ekran dotykowy	15" (Secure Touch)
Akceptor banknotów	10,20,50,100,200,500 PLN
Dyspenser banknotów	do 70 szt.
Akceptor monet	od 0,01 do 5,00 PLN
Dyspenser monet	6 nominałów
Czytnik kodu kreskowego	TAK (1D/2D)
Zabezpieczenie	2 zamki sejfowe (klasa A)
Zasilanie	230 VAC
Kontrola temperatury	TAK (dogrzewanie)
Obudowa	dwupłaszczowa
	kolorystyka RAL
Wymiary	600 mm (szerokość)
	1700 mm (wysokość)
	600 mm (głębokość)
Waga	ok. 250 kg



Proeltronic

ul. Obwodowa 16

05-660 Warka

tel. +48 662 513 820

mail: biuro@proeltronic.pl

www.proeltronic.pl