

Automatyka bankowa

Minidispenser

**4 nominalowy automat kasjerski
(dwustanowiskowy)**

Zabezpieczony czytnikiem kluczy elektronicznych.



Minidispenser dokonuje wypłat złożonych z czterech nominalów banknotów w sposób automatyczny po zadysponowaniu przez kasjera wymaganej kwoty z poziomu bankowego systemu informatycznego (po integracji z systemem) lub z poziomu terminala komputerowego po zainstalowaniu odpowiedniego oprogramowania.

Dla zapewnienia odpowiedniego stanu bezpieczeństwa Minidispenser posiada następujące zabezpieczenia:

- Obudowa może być kotwiona do podłoża.
- Otwarcie szuflady dyspensera - możliwe wyłącznie po wcześniejszym zalogowaniu się uprawnionej osoby przy pomocy klucza elektronicznego "pastylki" i podaniu PIN kodu.
- Otwarcie szuflady dyspensera zabezpieczone regulowaną zwłoką czasową.

Opcjonalnie:

- Wywoływanie cichego alarmu w momencie dysponowania wypłaty połączone z wypłatą.
- Wywoływanie cichego alarmu z klawiatury komputera.
- Ograniczenie wysokości jednorazowej wypłaty.



Wyposażenie:

Moduł wydający zawiera cztery kasety nominalowe o pojemności do 1000 sztuk banknotów każda.

Szuflada modułu dyspensera zabezpieczona zamkiem z regulowaną zwłoką czasową.

Parametry techniczne:

Minidispenser to dwustanowiskowy automat kasjerski usprawniający pracę kasjerów. Umożliwia dokonywanie wypłat złożonych z czterech nominałów banknotów. Skutecznie podnosi komfort i bezpieczeństwo pracy. Posiada klasę S1, S2 odporności na włamanie wg P41/382/2008.



Ilość dostępnych nominałów	4
Pojemność kaset:	
- kasety standardowe	4 x 1000 szt
- kasety zamykane	4 x 1500 szt
Szybkość wypłacania	4 banknoty na sekundę
II klasa odporności na włamanie	P41/382/2008
Maksymalna ilość użytkowników	10
Napięcie zasilania	27 VAC
Pobór prądu	3A
Wbudowane zasilanie awaryjne	min. 12 godzin ciągłej pracy
Pojemność pamięci archiwalnej	2000 zdarzeń
Zabezpieczenie dostępu	klucz elektroniczny „pastylka” firmy Dallas + 4 cyfrowy kod PIN
Ilość kluczy elektronicznych (w standardzie)	2 klucze użytkowników + klucz master do konfigurowania pracy urządzenia
Regulowana zwłoka czasowa otwarcia szuflady dyspensera	od 0 do 59 minut 59 sekund
Interfejs komunikacji z komputerem	RS232C
Obudowa:	dwupłaszczowa malowana proszkowo - kolor paleta RAL
Wykończenie	blacha kwasoodporna
Wymiary:	
- szerokość	350 mm
- wysokość	690 mm
- głębokość	480 mm
Waga	około 80 kg



12 miesięczną gwarancją to potwierdzenie wysokiej jakości wykonania i niezawodności w pracy tego urządzenia.

MINIDYSPENSER