

Automatyka bankowa

Multidyspenser

**4 nominalowy automat kasjerski
+ moduły depozytowe (dwustanowiskowy)
Dostęp zabezpieczony czytnikiem kluczy
elektronicznych.**



Multidyspenser to 4 nominalowy automat kasjerski w standardzie wyposażony w funkcje depozytowe. Urządzenie obsługuje pracę dwóch kasjerów - dysponentów, w standardzie jest dwustanowiskowe. Umożliwia bezpieczne przechowywanie wartości pieniężnych, automatyczne wydawanie maksymalnie czterech nominalów banknotów oraz manualne deponowanie gotówki przyjętej od klienta. Multidyspenser może być zintegrowany z bankowym systemem informatycznym lub obsługiwany za pomocą aplikacji komputerowej dostarczonej wraz z urządzeniem (wersja "off-line").

Dla zapewnienia odpowiedniego stanu bezpieczeństwa Multidyspenser posiada następujące zabezpieczenia:

- Obudowa może być kotwiona do podłoża.
- Otwarcie szuflad możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym zalogowaniu się uprawnionej osoby przy pomocy klucza elektronicznego "pastylki" i podaniu PIN kodu.
- Otwarcie każdej szuflady zabezpieczone jest regulowaną zwłoką czasową.

Opcjonalnie:

- Wywoływanie cichego alarmu w momencie dysponowania wypłaty połączone z wypłatą.
- Wywoływanie cichego alarmu z klawiatury komputera.
- Ograniczenie wysokości jednorazowej wypłaty.

Wyposażenie:

Urządzenie zawiera cztery kasety nominalowe o pojemności do 1000 sztuk banknotów każda, dwie kasety depozytowe (metalowe). Szuflady bilonowe wyposażone są w tacki.



Parametry techniczne:

Multidispenser to dwustanowiskowy automat kasjerski usprawniający pracę kasjerów. Umożliwia bezpieczne przechowywanie wartości pieniężnych, dokonywanie wypłat automatycznych, złożonych z czterech nominałów banknotów oraz manualne deponowanie gotówki przyjętej od klienta. Multidispenser skutecznie podnosi komfort i bezpieczeństwo pracy.



Ilość dostępnych nominałów	4
Pojemność kaset:	
- kasety standardowe	4 x 1000 szt
- kasety zamykane	4 x 1500 szt
Szybkość wypłacania	4 banknoty na sekundę
II klasa odporności na włamanie	P41/382/2008
Maksymalna ilość użytkowników	10
Napięcie zasilania	27 VAC
Pobór prądu	3A
Wbudowane zasilanie awaryjne	min. 12 godzin ciągłej pracy
Pojemność pamięci archiwalnej	2000 zdarzeń
Zabezpieczenie dostępu	klucz elektroniczny „pastylka” firmy Dallas + 4 cyfrowy kod PIN
Ilość kluczy elektronicznych (w standardzie)	2 klucze użytkowników + klucz master do konfigurowania pracy urządzenia
Regulowana zwłoka czasowa otwarcia szuflad	od 0 do 59 minut 59 sekund
Interfejs komunikacji z komputerem	RS232C
Obudowa:	dwupłaszczkowa malowana proszkowo - kolor paleta RAL blacha kwasoodporna
Wykończenie	
Wymiary:	
- szerokość	670 mm
- wysokość	690 mm
- głębokość	440 mm
Waga	około 100 kg



12 miesięczną gwarancją to potwierdzenie wysokiej jakości wykonania i niezawodności w pracy tego urządzenia.

MULTIDYSPENSER